Drniš

Godišnji izvještaj o kvaliteti zraka · 2026

Sred. PM2.5	**12,1 µg/m³**	Najviši dnevni PM2.5	**47,5 µg/m³ (6. 9. 2026.)**	Valjanih dana	**105**
Sred. PM10	**13,0 µg/m³**	Najviši dnevni PM10	**49,8 µg/m³ (6. 9. 2026.)**	Sati s vlagom ≥ 85 %	**160**

Mjesec	Valjanih dana	PM2.5 sred. µg/m³	PM10 sred. µg/m³	PM2.5 najviši dnevni	PM10 najviši dnevni	Dana PM2.5 > 15 (WHO)	Dana PM10 > 45 (WHO)	Dana PM10 > 50 (EU)
Siječanj	0	–	–	–	–	0	0	0
Veljača	0	–	–	–	–	0	0	0
Ožujak	0	–	–	–	–	0	0	0
Travanj	0	–	–	–	–	0	0	0
Svibanj	0	–	–	–	–	0	0	0
Lipanj	0	–	–	–	–	0	0	0
Srpanj	7	12,8	13,5	19,1	19,9	4	0	0
Kolovoz	31	16,4	17,7	31,0	33,9	16	0	0
Rujan	30	11,7	12,7	47,5	49,8	7	2	0
Listopad	30	8,3	8,9	19,1	20,1	4	0	0
Studeni	7	10,0	10,8	30,0	33,1	2	0	0
Prosinac	0	–	–	–	–	0	0	0

Usporedba s graničnim vrijednostima

Pokazatelj	Izmjereno	WHO 2021	EU (na snazi)	EU od 2030.
PM2.5 godišnji prosjek, µg/m³	12,1	5	25	10
PM10 godišnji prosjek, µg/m³	13,0	15	40	20
Dana s PM2.5 > 15 / 25 µg/m³	33 / 11	najviše 3–4 (> 15)	–	najviše 18 (> 25)
Dana s PM10 > 45 / 50 µg/m³	2 / 0	najviše 3–4 (> 45)	najviše 35 (> 50)	najviše 18 (> 45)

Godišnji prosjek usporediv je s granicom tek za godinu s mjerenjima kroz sve mjesece; za kraće razdoblje prikazan je prosjek dostupnih valjanih dana.

Čestice prema smjeru vjetra · 2026

Vjetar puše iz	Sati	Udio %	PM2.5 sred. µg/m³	PM10 sred. µg/m³
S	66	3	8,7	9,5
SI	158	6	4,5	4,9
I	515	21	10,0	10,8
JI	124	5	13,9	15,1
J	28	1	11,8	12,5
JZ	74	3	14,2	15,2
Z	438	17	12,6	13,5
SZ	119	5	5,9	6,4
Tišina	983	39	14,9	15,9

Svaki sat mjerenja uparen je sa smjerom vjetra na postaji Drniš u istom satu (S = sjever, I = istok, J = jug, Z = zapad; tišina = ispod 0,5 m/s). Ako je neki smjer redovito onečišćeniji, izvor je vjerojatno u tom smjeru — usporedba ove tablice prije i nakon puštanja nekog izvora u rad pokazuje njegov utjecaj.

Dnevne vrijednosti su prosjeci satnih prosjeka; dan je valjan s barem 18 sati mjerenja (pravilo EU o 75 % pokrivenosti). Mjerenja su s niskobudžetnog optičkog senzora (Davis AirLink), a ne referentnom metodom službenih postaja; pri vrlo visokoj vlazi i magli senzor precjenjuje čestice. Najpouzdaniji je za praćenje promjena i usporedbu razdoblja na istom mjestu.

Izvor: Šibenik Meteo · izrađeno 07.11.2026. 23:55.